



構成品

番号	名称	材質	数量	摘要
1	DS型流水検知装置	FC200等	1	フランジ JIS B2239 10K
2	排水弁	CAC406等	1	25A
3	検知箱		1	
4	圧力計		2	R1/4 x φ40 x 2.5MPa
5	圧力遮断弁	C3771BE等	2	Rc1/4

仕様

流水検知装置、湿式K50・60、作動弁型100（10K、縦） 総務大臣承認検定品					
製品記号	型式番号	最大流量 (l/min)	圧力損失値 直管相当長さ(m)	最低使用圧力における 不作動水量(L/min)	質量 (kg)
DS100-50	流第2025~3号	2100	20.3	20	18
流水検知装置塗装色		JISマンセル7.5R4/14			

流水検知装置	
呼び	10K-100A
使用圧力範囲	0.15~1.4MPa
取付方向	縦
検知流量定数	50・60（併用型）

アラームスイッチ					
定格 (抵抗負荷)	電圧 (V)				
	電流 (A)	14	30	125	250
	AC	/	/	0.1	/
	DC	/	0.1	/	/
結線端子番号	1 ~ 2、3 ~ 4 2接点 常時開				
作動遅延時間	10~30sec				

湿式流水検知装置 作動弁型  
100A  
検知流量定数 50・60併用型

承認	検図	製図	日付	尺度	図名	DS100-50 (単体)
久保 慶晃	福田 繁	空山建一	'25.02.14	1:3		
AIESU® SPRINKLER CORPORATION アイエスエスアツクワロ株式会社				三角法	図番	3C/20-8a