


構成品一覧表

番号	名称	材質	数量	摘要
1	弁箱	FCD450	1	2A/64 (65A)、2A/63 (80A)、2A/62 (100A)
2	補助逆止弁		1	4H/86 (共通)
3				
4	スイングアーム	SUS304	1	3E/37 (65A・80A)、3E/36 (100A)
5	弁体	FCD450	1	4H/98 (65A・80A)、4H/89 (100A)
6	弁体パッキン	ゴム	1	4H/99 (65A・80A)、4H/87 (100A)
7	パッキン押さえ	FCD450	1	4H/100 (65A・80A)、4H/83 (100A)
8	弁座	CAC406	1	3E/30 (65A・80A)、3E/31 (100A)
9	六角穴付止めネジ	SWRM6	3	JIS B 1177 尖り先 M4×6
10	ヒンジピンプラグ	FCMB270	2	JIS B 2301 P1/2 (共通)
11	ホルダーブッシュ	C3604BD	2	4H/85 (共通)
12	ヒンジピン	SWRM6	1	4N/1 (65A、80A)、4H/84 (100A)
13	フタ	FCD450	1	3E/38 (65A・80A)、3E/34 (100A)
14	排水弁弁箱	FCD450	1	2A/58 (共通)
15	排水弁弁体	FCD450	1	4H/79 (共通)
16	排水弁パッキン押さえ	FCD450	1	4N/3 (共通)
17	排水弁パッキン	ゴム	1	4H/81 (共通)
18	排水弁弁座	C3771BD	1	4H/78 (共通)
19	排水弁ステム	C3604BD	1	4H/80 (共通)
20	排水弁フタ	FCD450	1	4H/77 (共通)
21	ハンドル車	FC200	1	4A/57-1 (共通)
22	バネ座金	SWRH	1	JIS B 1251 2号 6
23	六角ナット	SWRM	1	JIS B 1181 1種M6
24	六角穴付止めネジ (棒先)	SUSXM7	1	JIS B 1177 棒先 M5×12
25	六角ナット	SUSXM7	1	JIS B 1181 3種 M5
26	六角穴付ボルト	SCM3	4	JIS B 1176 M8×22
27	信号停止弁		1	4H/67-1 (共通)
28	U字管	C1220T-0	1	4B/14-5 (共通)
29	オートドリップ弁箱	C3771BD	1	3E/41 (共通)
30	オートドリップ体		1	4N/4 (共通)
31	T型継手	FCMB270	1	JIS B 2301 T3/8 (共通)
32	リングジョイント	C3604BD	1	4A/31-1, 4A/32-1, 4A/33-1 (共通)
33	T H型アラームスイッチ		1	32A/41-3、(承認図4K/13-1) (共通)
34	Oリング	ゴム	1	JIS B 2401-1種 A P12 (共通)
35	Oリング	ゴム	1	JIS B 2401-1種 A P16 (共通)
36	Oリング	ゴム	2	JIS B 2401-1種 A P15 (共通)
37	Oリング	ゴム	2	JIS B 2401-1種 A G35 (共通)
38	Oリング	ゴム	1	JIS B 2401-1種 A G45 (共通)
39	Oリング	ゴム	1	JIS B 2401-1種 A P28 (共通)
40	Oリング	ゴム	1	JIS B 2401-1種 A G60 (65A・80A)、G75 (100A)
41	Oリング	ゴム	1	JIS B 2401-1種 A G70 (65A・80A)、G85 (100A)
42	Oリング	ゴム	1	JIS B 2401-1種 A G90 (65A・80A)、G105 (100A)
43	Oリング	ゴム	1	JIS B 2401-1種 A P10

湿式流水検知装置

65A、80A、100A

検知流量定数 50・60併用型

承認	検図	製図	日付	尺度	図名
久保 政	福田 繁	福田 繁	'14.07.15		CS65-50、CS80-50 CS100-50 (本体断面図)
 AIESU® SPRINKLER CORPORATION アイリス防災ソリューション株式会社					三角法 図番 3C/66-3